



## АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ГРУЗОВОМ ТРАНСПОРТЕ BIZONE-TRUCK

Автоматическая установка пожаротушения "BiZone-Truck" предназначена для объемного тушения пожаров классов А, В, С и Е в моторных, аккумуляторных, топливных, технических, других внутренних отсеков и внешних поверхностей транспорта. Легко адаптируется для установки на любой тип грузового, пассажирского и легкового автотранспорта, строительной и специальной техники. Обеспечивает, контроль исправности шлейфов, световое и звуковое оповещение, автоматический и ручной дистанционный запуск, а также переключение электропитания с основного источника на резервный.

Серийно производится НПО Каланча с 2012 г.

### Основные преимущества:

- Соответствует требованиям нормативных документов: ФЗ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ Р 56028-2014 «Установки и модули газопорошкового пожаротушения автоматические», ведомственных приказов и сводов правил (СП).
- Гарантированное пожаротушение в объеме любой герметичности: Применяемая технология газопорошкового пожаротушения с 3-х кратным запасом огнетушащего вещества (ОТВ) обеспечивает гарантию 100%-го пожаротушения и предотвращения повторного возгорания.
- Интеграция с глобальными навигационными системами: Подключение к системе диспетчерского управления и мониторинга через ГЛОНАСС и GPS трекер.

НОВИНКА 2015



НОВИНКА 2015





#### **Комплекты поставки:**

**С ручным запуском:** Модуль BiZone-Truck. Трубопровод и распылитель ОТВ. Устройство ручного запуска (УРП). Комплект креплений и ЗИП. Руководство по эксплуатации и паспорт.

Сервисная книжка. Транспортная упаковка.

**С автоматическим запуском:** Модуль BiZone-Truck. Трубопровод и распылитель ОТВ.

Устройство ручного запуска (УРП). Контроллер автоматического запуска. Светозвуковая панель оповещения. Пожарный извещатель (термокабель). Резервный источник питания (РИП). Комплект креплений и ЗИП. Руководство по эксплуатации и паспорт. Сервисная книжка. Транспортная упаковка.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

Номинальная подача: 20 л/с

Номинальный напор: 100 м

Патрубки, всасывающий/напорный: 1x100/2x70 шт/мм

Тип насоса: центробежный, двухступенчатый, консольный

Система водозаполнения насоса: автоматическая, самовсасывающая

Модель двигателя: ВАЗ 21114, инжекторный

Система запуска: автоматическая, дистанционная

Топливный бак: 40 л

Масса (сухая): 1200 кг

Габаритные размеры: 1450x1200x1500 мм

Диапазон температур: от - 55С до + 70С

Срок службы: 10 лет