

ПРИЦЕПНАЯ МОТОПОМПА ПОЖАРНАЯ "ГЕЙЗЕР" ТЭК НА ГРУЗОВОМ ПРИЦЕПЕ

Прицепная мотопомпа пожарная МП-40/100 П "Гейзер" ТЭК на грузовом прицепе применяются для подачи воды и раствора пенообразователя (смачивателя) через напорную магистраль к очагу пожара. Мотопомпа может использоваться для подачи огнетушащих жидкостей в напорную магистраль, при аварийно-спасательных работах и пожаротушении на гражданских и промышленных объектах, предприятиях топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Серийно производится с 2014 года.

Основные преимущества:

Соответствует требованиям сводов правил (СП) для применения на объектах ТЭК. Имеет автоматическую систему подачи заданного параметра % содержания пенообразователя. Отличаются мощным напором, высокой производительностью, надежностью и удобством эксплуатации.

Сферы применения: пожаротушение: водяное и пенное, аварийная подача воды (насосные станции), ликвидация аварийных затоплений и наводнений.

Ключевые заказчики: нефтяные и газовые компании, нефтебазы, бензохранилища и склады ГСМ, региональные отделения РЖД и нефтеналивные терминалы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Тип насоса: НП-40/100, центробежный, одноступенчатый, консольный
Номинальная подача насоса: 2400 л/мин (144 м3/час)
Номинальный напор насоса: 100 м
Конструктивно насос имеет 1 всасывающий патрубок $\varnothing 125$ мм и 2 напорных $\varnothing 80$ мм
Система дозирования пенообразователя: автоматическая
Диапазон дозирования пенообразователя: 1%, 3% и 6%
Модель двигателя: ЗМЗ-4063.10
Вид топлива: АИ-92
Тип системы запуска двигателя: Электростартер
Габаритные размеры прицепа: 3600x1920x1720 мм
Масса (сухая): 950 кг