

КОМПЛЕКТ "СТАЛКЕР" (ИЗОЛИРУЮЩИЙ КОСТЮМ)



Агрессивостойкий костюм из специальных полимерных материалов "Сталкер" ТУ 8570-054-38996367-2010 с ИИ 001-2011.

Новый модельный ряд изолирующих костюмов "Сталкер" и "Сталкер - М", разработанный АО "ПТС" совместно с компанией Trelleborg Protective Products AB.

Выпускается в 2-х вариантах - скафандровый (ДАСВ располагается внутри костюма) и открытый (ДАСВ располагается вне костюма) - модификация "М".

Материал - полиамидная ткань, покрытая ПВХ, цвет - ярко-желтый

Швы - сварные

Молния - газонепроницаемая

Перчатки - изготовлены из бутилового каучука, крепятся с помощью системы колец для возможности их замены

Сапоги - изготовлены из ПВХ, 100% МБС/КЩС, оснащены металлоподноском и стальной стелькой, термоустойчивые, крепятся с помощью колец для возможности их замены

Смотровое стекло (для костюма скафандрового типа) - изготовлено из мягкого ПВХ

Травящие клапана - автоматические, не требуют проверок на специальном оборудовании, защищены чехлами

Основные параметры костюма "Сталкер":

Температурный интервал, в котором допускается использование комплекта, °С	-40...+40
Масса, кг., не более	Сталкер 8 Сталкер-М 7
Размеры (три)	L, XL, XXL

Химическая стойкость костюма "Сталкер" к агрессивным средам:

Агрессивная среда	Время устойчивости материала к воздействию агрессивных сред при потоке вещества 0,1 мг/см ² /мин, при температуре 20оС-23°С, мин.
Аммиак газообразный	300
Водный раствор едкого натра, 40%	480
Водный раствор соляной кислоты, 37%	170
Уксусная кислота (ледяная)	25
Водный раствор аммиака, 25%	20
Нефтепродукты (дизельное топливо)	220
Этиленгликоль	480
Фенол, водный раствор	
Формальдегид, водный раствор	
Водн. раствор серной кислоты, 50%	